

aprilia®

RS 125 / TUONO 125

Silnik	Czterosuw, chłodzony cieczą, jednocylindrowy, z elektronicznym wtryskiem i 4 zaworami
Pojemność skokowa	124.2 ccm
Max. moc	11 kW przy 10,000 obr./min.
Max. moment obrotowy na wale korbowym	11.2 Nm przy 8,000 obr./min.
ECU	Magneti Marelli MIUG4 ø 32mm ECU
Rozrusznik	Elektryczny
Smarowanie	Mokra miska
Skrzynia biegów	6 biegów: 1: 11/33 (0.33) 2: 15/30 (0.50) 3: 18/27 (0.67) 4: 20/24 (0.83) 5: 25/27 (0.92) 6: 23/22 (1.05)
Sprzęgło	Wielotarczowe w kąpiel olejowej
Rama	Aluminiowa rama okalająca
Zawieszenie przednie	Widelec 40 mm upside down, skok osi koła 110 mm
Zawieszenie tylne	Asymetryczny wahacz, amortyzator pojedynczy, skok osi koła 120 mm
Hamulce	Przód: 4-tłoczkowy zacisk radialny z tarczą stalową o śr. 300 mm Tyl: tarcza stalowa o śr. 218 mm z zaciskiem jednotłoczkowym 30 mm Przewody hamulcowe w metalowym oplocie
Koła	Ze stopów metali lekkich, 6 dzielonych ramion
ABS	BOSCH
Opony	Przód: 100/80 - 17" Tyl: 140/70 - 17"
Wymiary	Max. długość 1968 mm Max. szerokość 760 mm Rozstaw osi 1350 mm Max. wysokość na szczycie owiewki 1135 mm Wysokość kanapy 820 mm (Tuono 810 mm)
Waga	144 kg (w stanie gotowym do jazdy, z pełnym zbiornikiem)
Spalanie (norma WMTC) / Emisja CO2 (norma WMTC)	2.6 l/100 km / 60 g/km
Pojemność zbiornika paliwa	14,5 litra



RS 125 - Aprilia Black
22 900 PLN



TUONO 125 - Aprilia Black
22 900 PLN



TUONO 125 - Arrow Grey
22 900 PLN



RS 125 - Sintesi Blue
22 900 PLN



TUONO 125 - Lightning White
22 900 PLN

