

aprilia®

RS 660

SILNIK	Aprilia, skierowany do przodu, rzędowy, 2-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony cieczą, DOHC, 4 zawory na cylinder
POJEMNOŚĆ	659 cm ³
MOC MAKSYMALNA	100 KM (73,5 kW) @ 10 500 obr/min
MOMENT OBROTOWY	67 Nm @ 8 500 obr/min
ZASILANIE	Airbox z bocznym dolotem, dwie przepustnice 48 mm, Ride-by-Wire
ZAPŁON	Elektryczny
SMAROWANIE	Mokra miska olejowa
SKRZYNIA BIEGÓW	6 biegów z Aprilia Quick Shift w górę i w dół
SPRZĘGŁO	Wielotarczowe w kąpiel olejowej, z systemem antyhoppingowym
PRZEKAZANIE NAPĘDU	Łańcuch, zębatki 17/43
ELEKTRONIKA	6-osiowa platforma inercyjna; system APRC zawierający ATC, AWC, AEB, AEM, ACC; 5 trybów jazdy
RAMA	Podwójna okalająca aluminiowa ze zdejmowanym tylnym siedzeniem
ZAWIESZENIE - PRZÓD	Widelo Kayaba USD o śr 41 mm; sprężyna powrotna; aluminiowe mocowanie zacisków radialnych; regulacja tłumienia kompresji i odbicia oraz wstępnego naprężenia sprężyny; skok 120 mm
ZAWIESZENIE - TYŁ	Aluminiowy wahacz z niesymetrycznymi wspornikami; amortyzator pojedynczy z regulowaną sprężyną powrotną; regulacja tłumienia odbicia i napięcia wstępnego sprężyny; skok 130 mm
HAMULCE - PRZÓD	Dwie tarcze o śr. 320 mm; radialnie mocowane zaciski Brembo z 4 przeciwstawnymi tłoczkami o śr 32 mm; radialna pompa, przewody w metalowym oplocie
HAMULEC - TYŁ	Tarcza o śr. 220 mm; zacisk Brembo z dwoma oddzielnymi tłoczkami o śr. 34 mm; pompa ze zintegrowanym zbiorniczkiem; przewody w metalowym oplocie
ABS	Cornering ABS z wieloma mapami
KOŁA / OPONY	Stop aluminium; przód 3,5x17; tył 5,5x17 / Bezdętkowe, radialne; przód 120/70 ZR 17; tył 180/55 ZR 17 (zamiennie 180/60 ZR 17)
ROZSTAW OSI / DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ KANAPY	1 370 mm / 1 995 mm / 745 mm / 820 mm
WAGA W STANIE GOTOWYM DO JAZDY / WAGA NA SUCHO	183 kg / 169 kg
SPALANIE / EMISJA CO ₂ (NA 100 KM)	4,9 l / 116 g



RS 660 - Acid Gold
49 900 PLN



RS 660 - Apex Black
49 900 PLN



RS 660 - Lava Red
49 900 PLN

Model RS 660 dostępny na kat. A2 – więcej szczegółów u sprzedawcy.

