

aprilia®

TUONO 660

SILNIK	Dwucylindrowy, rzędowy, czterosuwowy, chłodzony cieczą. DOHC z 4. zaworami na cylinder
ŚREDNICA X SKOK	81 x 63.93 mm
POJEMNOŚĆ	659 cm ³
MOC MAKSYMALNA MIERZONA NA WALE	95 KM (70 kW) przy 10 500 obr./min.
MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY	67 Nm przy 8 500 obr./min.
SYSTEM PALIWOWY	Airbox z wlotem czołowym. Przepustnica 2 Ø 48 mm, zarządzanie Ride-by-wire
SMAROWANIE	Mokra miska olejowa
SKRZYŃNIA BIEGÓW	6-stopniowa
SPRZĘGŁO	Mokre sprzęgło wielotarczowe z systemem antypoślizgowym
NAPĘD	Łańcuch, przetożenia 17/43
SYSTEMY ELEKTRONICZNE	APRC zawierające: ATC (kontrolę trakcji), AWC (wheelie control), AEB (hamowanie silnikiem), AEM (mapy silnika), ACC (tempomat), 5 Trybów Jazdy
RAMA	Aluminiowa podwójna belka ze zdejmowaną częścią tylną
ZAWIESZENIE - PRZÓD	Kayaba Ø 41 mm USD ze sprężyną od góry, aluminiowy wspornik montażowy zacisku radialnego. Regulowane odbicie i napięcie wstępne sprężyny. Skok 110 mm
ZAWIESZENIE - TYŁ	Asymetryczny aluminiowy tylny wahacz. Tylny amortyzator ze sprężyną montowaną od góry. Regulowane napięcie wstępne i odbicie. Skok 130 mm
HAMULCE - PRZÓD	Podwójne tarcze 320 mm, radialne zaciski Brembo, 4-tłoczkowe Ø 32 mm. Przewód w metalowym oplocie
HAMULCE - TYŁ	Pojedyncza tarcza 220 mm; 2-tłoczkowy zacisk Brembo Ø 34 mm. Przewód w metalowym oplocie
ABS	Konfigurowalny ABS
KOŁA	Felgi aluminiowe. Przód: 3.5"X17" Tył: 5.5"X17"
OPONY	Radialne bezdętkowe. Przód: 120/70 ZR 17 Tył: 180/55 ZR 17
WYMIARY	Rozstaw osi: 1 370 mm, Długość: 1 995 mm, Szerokość: 805 mm, Wysokość siedziska: 820 mm, Kąt główki ramy: 24,1°
WAGA	183 kg
NORMA	Euro 5
SPALANIE (WMTC)	4,90 l/100 km
EMISJA CO ₂	116 g/km
ZBIORNIK PALIWA	15 l (4 l rezerwy)
KOLORY	Concept Black, Iridium Grey, Acid Gold



Tuono 660 - Acid Gold
47 900 PLN



Tuono 660 - Concept Black
47 900 PLN



Tuono 660 - Iridium Grey
47 900 PLN

Model Tuono 660 dostępny na kat. A2 – więcej szczegółów u sprzedawcy.

